

Scheda informativa dei requisiti igienico sanitari minimi per l'attività di tatuaggio e piercing

A) - Requisiti strutturali

Generali

- Le altezze dei locali devono essere di almeno metri 2,70 per i locali con presenza continuativa di persone e di almeno metri 2,40 per i locali accessori (corridoi, disimpegni, servizi igienici, spogliatoi, ripostigli, ecc.)
- Ogni locale con presenza continuativa di persone deve avere una superficie finestrata apribile (superficie aeroilluminante) non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata (con esclusione della porta d'ingresso). Nel caso in cui la superficie finestrata apribile sia inferiore a 1/8 della superficie pavimentata, dovrà essere installato un impianto di aerazione conforme alle norme UNI 10339/95
- Gli arredi devono permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione
- I pavimenti di tutti i locali, compresi quelli accessori, devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile
- I locali devono essere forniti di idoneo impianto di riscaldamento
- Tutti i locali, compreso bagno e antibagno, devono essere conformi alla normativa vigente in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, condizione verificata preventivamente dagli uffici comunali competenti in materia

Sala d'attesa/reception

- Deve essere sufficientemente ampia, separata dalle altre aree/locali a tutt'altezza
- Il percorso dalla sala attesa verso il servizio igienico deve essere tale da evitare il transito attraverso il locale operativo ed ogni altro spazio di lavoro

Locale/spazio operativo

- Deve essere sufficientemente ampio, con superficie non inferiore a 9 mq, separato a tutta altezza dalla sala d'attesa e dalla sala di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello
- All'interno del locale deve essere collocato un lavabo per il lavaggio delle mani, erogatore a comando non manuale di acqua calda e fredda, erogatore di sapone e asciugamani monouso
- Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza

Locale/sala per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello

- Deve essere separato dal locale operativo e dalla sala di attesa
- Deve disporre di arredi idonei e di facile pulizia
- Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza

Locale/zona sporca

- Deve essere nettamente separata a tutta altezza dalla zona pulita, ove sono conservati i materiali puliti e sterilizzati
- Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza
- Deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali

Spazio/armadi per il materiale pulito e sterilizzato

- Deve essere nettamente separato dalla zona sporca

- Gli armadi, chiusi, devono avere superfici impermeabili, lavabili e disinfettabili

Servizi igienici

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici.

- Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro e dallo spazio o locale destinato all'attesa dell'utenza, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte o altro materiale non finalizzato all'igiene della persona
- L'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come indicato nello specifico paragrafo
- L'aerazione del vano w.c. e dell'antibagno può essere naturale o artificiale
- Il vano w.c. e l'antibagno devono sempre disporre di illuminazione artificiale, anche nel caso in cui sia disponibile un'illuminazione naturale
- Le pareti del vano w.c. e dell'antibagno devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza
- Il lavabo installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale, di erogatore di sapone e di asciugamani monouso o di altro sistema idoneo

Ripostiglio

Gli esercizi di tatuaggio e piercing è preferibile che dispongano di un ripostiglio per il deposito dei contenitori per rifiuti e dei prodotti e attrezzature per la pulizia dei locali. In caso d'impossibilità a realizzare un locale ripostiglio, è possibile adibire a deposito degli armadi chiusi, idonei per capienza, materiali (lavabili e disinfettabili) e caratteristiche.

- Il ripostiglio deve essere dotato di lavello, per la pulizia dei locali, con dimensioni adeguate a consentire il lavaggio di stracci e la raccolta di acqua con un secchio (nel caso non sia possibile, dovrà essere installato, nel servizio igienico, un rubinetto ad altezza idonea per la raccolta dell'acqua tramite secchio); intorno al lavello la parete deve avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza
- Nel ripostiglio/armadio dovranno essere collocati i contenitori, con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, per la raccolta dei rifiuti
- Il ripostiglio deve disporre di una superficie minima di mq 2, per contenere le dotazioni minime sopra indicate
- Per consentire anche la funzione di spogliatoio, la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata, nel rispetto di quanto indicato nello specifico paragrafo
- L'aerazione del ripostiglio può essere naturale o artificiale, gli armadi devono essere forniti di fessure di aerazione
- Il ripostiglio deve sempre disporre d'illuminazione naturale e/o d'illuminazione artificiale

Spogliatoio

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., si deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato.

- Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, per riporre separatamente gli abiti civili e quelli di lavoro. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può avere un solo scomparto

- Gli armadietti devono avere superfici impermeabili, lavabili, e disinfettabili
- Fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un vano apposito, adibito a spogliatoio, o all'interno dell'antibagno o ripostiglio, purché questo locale disponga di una superficie libera da arredi di 2,00 mq, oltre a quella necessaria per gli armadietti
- L'aerazione del locale spogliatoio può essere naturale o artificiale

B) – Norme gestionali

- La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione dei prodotti, della strumentazione ed attrezzatura e al deposito dei materiali vari in uso
- I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia, le superfici e i piani di lavoro devono essere periodicamente detersi e disinfettati
- La biancheria deve essere ad uso esclusivo di ogni singolo cliente (monouso o cambio ad ogni cliente)
- Tutta la strumentazione utilizzata durante l'attività deve essere conservata e usata in perfetto stato igienico
- Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente devono essere tipo monouso
- Dopo l'uso, gli aghi e gli altri strumenti taglienti devono essere riposti, per lo smaltimento, in appositi contenitori rigidi resistenti alla puntura
- La biancheria sporca, i tamponi e altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici devono essere maneggiati quanto meno è possibile e posti in sacchi impermeabili (da utilizzare anche per il trasporto) nel luogo di utilizzo
- I clienti dovranno essere informati sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure, attraverso la consegna del *memorandum*
- Attuare in ogni caso scrupolosamente le indicazioni contenute nelle Linee guida del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1998 per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, recepite dalla Regione Lazio con DGR n. 4796 del 22 settembre 1998

C) – Dichiarazioni impianti e dotazioni

- Le dichiarazioni di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008, dell'impianto elettrico, termico e ogni altro impianto tecnologico installato (ad esempio impianto di aerazione) devono essere conservate presso i locali in cui è svolta l'attività ed essere esibite in caso di controllo
- Le schede tecniche e le certificazioni dei disinfettanti chimici, dei pigmenti e delle apparecchiature utilizzate devono essere conservate presso i locali in cui è svolta l'attività ed essere esibite in caso di controllo